

Für Fugen an Fenstern und Türen.



Optimal geeignet zur Abdichtung von Fensterverglasungen ist MEM FENSTER-SILIKON. Es handelt sich um eine neutralvernetzende Silikonkautschukmasse, die als Dichtstoff zwischen Glas und Rahmen, für Fensteranschlussfugen, zur Abdichtung von Fenstern und Türen im Falzbereich u. Ä.* angewandt werden kann.

SIE BENÖTIGEN

Material: MEM FENSTER-SILIKON

Geeignetes Werkzeug: Finden Sie auf Seite 14/15

ARBEITSSCHRITTE

- 1** Fugenränder ggf. mit Klebeband abkleben. Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein.
- 2** MEM FENSTER-SILIKON mit Druck gleichmäßig auf die Fugenflanken ausspritzen. Die Fugen müssen vollständig ohne Lufteinschlüsse gefüllt werden.
- 3** Oberfläche sofort glätten. Zum Ansetzen der Glättlösung verwenden Sie am besten ein handelsübliches, nicht färbendes Netzmittel (spülmittelhaltiges Wasser, ca. 1-2%ig). Klebeband danach sofort abziehen.



MEM FENSTER-SILIKON

- UV- und witterungsbeständig
- Geruchsarm
- Lösemittelfrei
- Abriebfest
- Innen und außen

Verbrauch: 300 ml reichen für ca. 3 lfdm. (Fugenquerschnitt 10 x 10 mm)

Gebindegröße: 300 ml in der Kartusche

Farben: transparent und braun

**GLAS +
FENSTER**

* Nicht geeignet für Marmor und andere Natursteine. Keine Haftung auf PE, PP und Teflon®. Der Kontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z. B. Butyl, EPDM, Neopren etc. ist zu vermeiden. Nicht geeignet für Aquarien.