

## Ideal zum Renovieren.

Damit beim Renovieren keine Wünsche und vor allem keine Risse offen bleiben, empfehlen wir Ihnen MEM MALER-ACRYL. Dieses eignet sich übrigens auch perfekt für Holzfenster, Holztürrahmen, Fensterbänke und -rahmen, Rolladenkästen, Anschlüsse aus Beton, Gasbeton, Putz, Mauerwerk oder Holz.\* Und zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen mit geringer Dehnungsbeanspruchung ist es auch die ideale Lösung.

### ARBEITSSCHRITTE SIEHE KARTUSCHE.

**Hinweise:** Kann mit handelsüblichen Farb-, Lack- und Lasursystemen überstrichen werden. Zuvor sollte jedoch an einer Probefläche getestet werden.



### MEM MALER-ACRYL

- Innen und außen anwendbar
- Sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
- Überstreichbar nach nur 10 Minuten
- Lösemittelfrei
- Problemlos glättbar
- Überputzbar

**Verbrauch:** Bei einem Fugenquerschnitt von 10 x 10 mm reicht eine Kartusche für ca. 3 lfdm.

**Gebindegrößen:** Kartusche 300 ml

**Farben:** weiß und transparent

\* Nicht geeignet für Marmor, Naturstein und Dehnungsfugen im Hochbau.



**ÜBERSTREICHBAR  
NACH 10 MINUTEN!**

# Für Dekorputze und Raufaser.

Möchten Sie strukturierte Untergründe wie Dekorputze oder Raufasertapeten ausbessern, so eignet sich MEM RISS-ACRYL ideal. Denn das körnig strukturierte Acrylat passt sich dem Untergrund perfekt an und ist damit ideal für alle, auch leicht feuchte, Untergründe wie z. B. Putz, Mauerwerk, Beton, Holz, nicht rostende Metalle und Kunststoffe.\*

## SIE BENÖTIGEN


**Material:** MEM RISS-ACRYL

**Geeignetes Werkzeug:** Finden Sie auf Seite 14/15

## ARBEITSSCHRITTE

- 1 Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, fett-, öl- und staubfrei sein. Risse müssen ausgekratzt, gesäubert und entstaubt werden.
- 2 Der Untergrund ist mit Wasser oder verdünntem MEM RISS-ACRYL zu benetzen.
- 3 MEM RISS-ACRYL mit Druck auf die Fugenflanken gleichmäßig ausspritzen.
- 4 Oberfläche sofort mit angefeuchtetem Spachtel, Glättholz, Fugeisen oder Finger glätten.
- 5 Bis zur festen Hautbildung vor Regen und Feuchtigkeit schützen.

**Hinweise:** MEM RISS-ACRYL kann überstrichen werden. Wegen der Vielzahl möglicher Anstrichstoffe sind jedoch Eigenversuche durchzuführen.



## MEM RISS-ACRYL

- Körnige/strukturierte Acrylat-Dichtmasse
- Schließt Risse in Wand und Fassade
- Für innen und außen
- Überputzbar
- Lösemittelfrei
- Überstreichbar

**Verbrauch:** Je nach Anwendung

**Gebindegrößen:** Kartusche 300 ml

**Farben:** weiß

\* Nicht geeignet für PE, PP, Teflon® u. ä. Der Kontakt mit bitumenhaltigen und weichmacher-abgebenden Materialien wie z. B. Butyl, EPDM, Neopren etc. ist zu vermeiden.

**WAND +  
DECKE**