

Schöne Fugen

Die Härte für Sandfugen: MEM FUGEN-FESTIGER

Die ideale Lösung für schöne und feste Fugen auf begehbaren Flächen: MEM FUGEN-FESTIGER. Verhindert das Auswaschen der Fugen und damit den Unkrautbewuchs. MEM FUGEN-FESTIGER eignet sich für Sandfugen von 1 bis 5 mm.



SIE BENÖTIGEN

Material: MEM FUGEN-FESTIGER

Werkzeug: Drucksprühgerät, Gummischieber, Besen

ARBEITSSCHRITTE

- 1** Zu verfugende Fläche rückstandsfrei reinigen. Verschmutzungen werden durch MEM FUGEN-FESTIGER fixiert. Decken Sie angrenzende, nicht zu verfestigende Flächen ab.
- 2** MEM FUGEN-FESTIGER ist gebrauchsfertig. Vor Gebrauch schütteln und bei trockener Witterung verarbeiten. Die Fugentiefe sollte mind. 10 mm, die Fugenbreite 1 - 5 mm betragen.
- 3** Die Fugen vollständig mit Quarzsand (Körnung 0,3 - 0,8 mm) verfüllen und MEM FUGEN-FESTIGER mit Druckspritzgerät bis zur Sättigung auf die Fuge und auch leicht auf die Pflasterfläche aufbringen.
- 4** Überschuss mit Gummischieber abziehen und mit Besen vollständig entfernen. Nehmen Sie die Rückstände in Vertiefungen mit dem Schwamm auf.
- 5** Arbeitsgeräte umgehend mit Wasser und handelsüblichem Spülmittel reinigen.
- 6** Die frisch verfestigten Flächen mind. 24 Stunden vor Feuchtigkeit schützen.
- 7** Bei einer Temperatur von + 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte ist die Fläche nach ca. 7 Tagen vollständig belastbar (hohe Temperaturen verkürzen, niedrige verlängern die Trocknungszeit).

MEM FUGEN-FESTIGER

- Sorgt für feste Fugen
- Wasserdurchlässig
- Verhindert Unkrautbewuchs
- Nach Aushärtung frostbeständig
- Lösemittelfrei
- Auch zum Sanieren bestehender Sandfugen geeignet

Verbrauch: 1-2 Liter/m²

Gebindegrößen: 1 l, 5 l

HINWEIS: Bei der Verarbeitung von MEM FUGEN-FESTIGER kann es zu einer Glanzbildung und einer optischen Farbvertiefung des Untergrundes kommen. Daher sollte eine Probefläche angelegt werden.

